MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZKRAFT CU 410ES F 23 TERSA

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels. Combiné multiple avec porte-couteaux TERSA, dispositif de coupe d'onglet et broche de fraisage pivotante.



Longueur table d'entrée
2200 mm

DESCRIPTION

- Lame de scie principale Ø 350 mm avec hauteur de coupe max. de 118 mm, également atteinte avec la lame d'incision montée
- Groupe de sciage avec double guidage à segments pivotants durablement précis, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- Dispositif d'incision avec moteur séparé et lame de scie Ø 120 mm, réglable facilement et confortablement de l'extérieur
- Chariot de format de haute précision en aluminium anodisé sur rails de guidage en acier trempé et à bords repliés
- Chariot de format fluide et de haute précision en aluminium anodisé avec système à contact à billes éprouvé et durablement fluide sur rails de guidage en acier trempé et à bords repliés, garantie de 10 ans sur l'usure des rails de guidage.
- Grand cadre d'équerrage (1200 x 650 mm) avec rouleau et guide télescopique en aluminium extensible jusqu'à max. 3300 mm
- Groupe de sciage inclinable de 90° à -45°
- Broche de fraisage inclinable de 90° à -45° vers l'arrière dans le guide de fraisage
- Quatre vitesses de fraisage
- Rotation à droite et à gauche de la broche de fraisage
- Passage rapide en mode raboteuse grâce aux tables de dégauchissage à ouverture parallèle
- Avance à 2 vitesses dans la table de rabotage
- Rouleau d'entraînement en acier à denture hélicoïdale pour une alimentation régulière du bois
- Trois moteurs industriels indépendants
- Avec guide parallèle de scie séparé et guide de dégauchissage séparé
- Interrupteur principal verrouillable

- Moteur équipé d'un disjoncteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**410 mm**
Longueur table d'entrée	**2200 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**3**
Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**5210 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**5050 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1948 mm**
Largeur/longueur corps machine	**1440 mm**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2300 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Avec guide de coupe transversale télescopique réglable en angle · Avec graduation en degrés



Guide télescopique en aluminium · extensible jusqu'à 3300 mm max.



Avec réglage fin et serrage rapide · Guide à barre ronde stable en acier rectifié · Règle en aluminium réversible · Pas de jeu dimensionnel, les barre