TOURS À BOIS

HOLZKRAFT DB 1050 PRO VARIO

holzkraft

Tour sur pied robuste avec rallonge de banc à déplacement électrique pour pièces très grandes



Course de la contre-poupée
120 mm

DESCRIPTION

- Banc d'établi en fonte grise massive pour un fonctionnement souple
- Rallonge de banc à déplacement électrique par vérin, jusqu'à une distance entre pointes de 1016 mm
- Hauteur de pointes extrêmement élevée, jusqu'à 397 mm, pour des pièces jusqu'à 794 mm de diamètre
- Rainure de protection ASR contre l'éjection, pour une sécurité maximale lors de la fixation des dispositifs de serrage
- Confort de travail grâce à la variation continue de la vitesse par variateur de fréquence
- Variateur de fréquence pour un meilleur couple à basse vitesse
- Contre-poupée robuste avec filetage trapézoïdal et course de fourreau de 120 mm
- Travail flexible grâce au boîtier de commande mobile avec support magnétique, positionnable à volonté
- Affichage numérique de la vitesse et inversion de la rotation à droite/à gauche depuis le boîtier de commande
- Diviseur de broche pratique à 36 positions pour un positionnement précis, par exemple pour des perçages ou des opérations de fraisage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**794 mm**
Hauteur max.	**397 mm**
Largeur max.	**1016 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**20 – 650, 50 – 1750, 100 – 3850 min^{-1}**
Étages de vitesse	**3**

Réglage de vitesse	**Variable électroniquement**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MT2**
Filetage de la contre-poupée	**Trapézoïdal**
Course de la contre-poupée	**120 mm**
Distance entre paliers	**245 mm**
Cône de broche	**MT2**
Installation partielle	**36 paliers**
Diamètre de serrage du porte-outil	**25,4 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 300 mm
- Support d'outil surélevé
- Plateau 80 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer mobile
- Tige d'éjection longue
- Tige d'éjection courte
- 2 x clé de serrage 46 mm / 38 mm
- Clé de serrage 8 mm / 10 mm
- Clé de serrage 17 mm / 19 mm
- Clé six pans (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





