TOURS À BOIS

HOLZKRAFT DB 460 PRO

holzkraft

Tour d'établi peu encombrant, avec rotation horaire et antihoraire



Course de la contre-poupée
44,5 mm

DESCRIPTION

- Banc d'établi en fonte massive pour un fonctionnement extrêmement souple
- Rainure de protection ASR contre l'éjection, pour une sécurité maximale lors de la fixation des dispositifs de serrage
- Réglage manuel de la vitesse par transmission à courroie à 5 étages
- Passage facile de la rotation à droite à la rotation à gauche
- Utilisable aussi comme machine indépendante grâce au châssis en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**254 mm**
Hauteur max.	**127 mm**
Largeur max.	**457 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**450, 980, 1550, 1940, 2640 min-¹**
Étages de vitesse	**5**
Réglage de vitesse	**manuel**
Cône du fourreau de contre-poupée	**MT2**
Filetage de la contre-poupée	**métrique**
Course de la contre-poupée	**44,5 mm**
Distance entre paliers	**105 mm**
Cône de broche	**MT2**

Diamètre de serrage du porte-outil	**16 mm**
Marche droite-gauche	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 150 mm
- Plateau 80 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer
- Tige d'éjection
- Clé de serrage 46 mm
- Clé de serrage 38 mm
- 4 pieds en caoutchouc
- Clé six pans (3 mm, 4 mm, 5 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Poupée fixe à roulements à billes, entraxe de 105 mm et entraînement par courroie à 5 vitesses