PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5822051

TOURS À BOIS

HOLZKRAFT DB 510 PRO VARIO

holzkraft

Tour d'établi robuste à vitesse variable



Course de la contre-poupée
102 mm

DESCRIPTION

- Banc d'établi en fonte massive pour un fonctionnement extrêmement souple
- Rainure de protection ASR contre l'éjection, pour une sécurité maximale lors de la fixation des dispositifs de serrage
- Confort de travail grâce à la variation continue de la vitesse
- Équipé d'un moteur à courant continu sans balais à vitesse régulée
- Contre-poupée robuste avec course de fourreau de 102 mm
- Travail flexible grâce au boîtier de commande mobile avec support magnétique, positionnable à volonté
- Affichage numérique de la vitesse et inversion de la rotation à droite/à gauche depuis le boîtier de commande
- Diviseur de broche pratique à 24 positions pour un positionnement précis, par exemple pour des perçages ou des opérations de fraisage
- Utilisable aussi comme machine indépendante grâce au châssis en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tournage max.	**355 mm**
Hauteur max.	**178 mm**
Largeur max.	**508 mm**
Filetage de la tête de broche	**M 33 x 3,5**
Vitesses	**150 – 650, 400 – 1550, 850 – 3850 min-¹**
Étages de vitesse	**3**
Réglage de vitesse	**Variable électroniquement**

Cône du fourreau de contre-poupée	**MT2**
Filetage de la contre-poupée	**Trapézoïdal**
Course de la contre-poupée	**102 mm**
Distance entre paliers	**96,5 mm**
Cône de broche	**MT2**
Installation partielle	**24 paliers**
Diamètre de serrage du porte-outil	**25,4 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support d'outil 200 mm
- Plateau 80 mm
- Entraîneur à quatre griffes
- Pointe à centrer
- Tige d'éjection longue
- Tige d'éjection courte
- Clé de serrage 46 mm
- Clé de serrage 38 mm
- Clé six pans (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Porte-outil pratique pour un rangement ordonné des outils



Tête de broche à roulements à billes avec diviseur à 24 crans et volant massif.



Tension / détente facile de la courroie par levier à main, et raccord pour une extension de banc d'établi disponible en option.