EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT FAG 1

holzkraft

Pour l'extraction des fumées toxiques et nocives aux postes de peinture



Puissance moteur	Débit volumique max.	Longueur max. (produit) env.	Tension d'alimentation
1,5 kW	**4600 m³/h**	**1897 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Idéal dans les entreprises de travail du bois, les menuiseries / charpenteries et les métiers généraux
- Épuration de l'air très efficace avec un fort taux de séparation
- Appareil mobile pour une utilisation à différents endroits de l'atelier
- Manipulation facile
- Certifié pour ATEX zone 2
- Longue durée de vie du filtre
- Livré prêt à brancher

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur max. (produit) env.	**1897 mm**
Largeur/profondeur max. (produit) env.	**1135 mm**
Largeur nominale de la sortie du conduit d'extraction	**300 mm**
Distance orifice d'aspiration au sol	**1405 mm**
Vitesse moteur	**1445 min^{-1}**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Surface filtrante	**1 m²**
Niveau de pression acoustique max.	**72 dB(A)**
Débit volumique max.	**4600 m³/h**

Dépression max.	**500 Pa**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma