FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT FB 4500

holzkraft

Pour le transport rapide du bois de chauffage dès la coupe



Puissance absorbée moteur principal	Longueur totale en position de travail 5°	Tension d'alimentation
1,10 kW	**4800 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Hauteur réglable en continu, adaptable à la hauteur de chargement de différents moyens de transport
- Réglage de l'inclinaison de 5 ° à 45 ° par treuil avec grand volant
- Rabattement et déploiement faciles et sûrs par treuil et roue d'appui
- Montage et démontage rapides et simples, réalisables par une seule personne

Équipement :

- Roues de transport pneumatiques (diamètre 400 mm)
- Goulotte de convoyage entièrement galvanisée
- Support en acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale en position de travail 5°	**4800 mm**
Longueur totale en position de travail 45°	**3700 mm**
Largeur totale	**1100 mm**
Hauteur totale en position de travail 5°	**2130 mm**
Hauteur totale en position de travail 45° (produit)	**3500 mm**
Explications sur les dimensions	**en position de transport / stockage**
Puissance absorbée moteur principal	**1,10 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Largeur de la bande transporteuse	**250 mm**

Longueur de convoyage	**4500 mm**
Vitesse de la courroie	**0,8 m/s**
Réglage de l'inclinaison (treuil manuel)	**5 – 45 °**
Hauteur de convoyage à 5°	**700 mm**
Hauteur de convoyage à 45°	**3400 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



L'illustration montre le convoyeur à bande FB 4500 en position de transport et de stockage



L'illustration montre le convoyeur à bande FB 4500 avec scie circulaire basculante HWS 701

