PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5152732

SCIES SPÉCIALES BOIS

HOLZKRAFT FBS 740-2 F32

holzkraft

Avec chariot et bras pour la coupe de poutres, blocs et matériaux isolants



Puissance de refoulement	Longueur chariot coulissant	Tension d'alimentation
5,5 kW	**3200 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce au carter de machine résistant à la torsion
- Volants massifs en fonte et racleurs de copeaux
- Table de scie en fonte à surface rectifiée et polie
- Chariot coulissant fluide en aluminium avec guide de tronçonnage télescopique à butées rabattables
- Guide parallèle en aluminium avec guidage par barre ronde
- Grand confort d'utilisation grâce au pupitre de commande mobile qui suit le rayon de travail
- Guidage de lame spécial en haut et en bas
- Indicateur de tension de lame
- Système de lubrification intégré avec patins en feutre
- Réglage précis de la hauteur de coupe par crémaillère avec échelle en millimètres
- Moteur à freinage automatique
- Démarrage étoile-triangle automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 140 mm**
Longueur chariot coulissant	**3200 mm**
Largeur du chariot coulissant	**330 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**5,5 kW**

Hauteur de coupe max. à 90°	**500 mm**
Largeur de coupe max.	**710 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**1600 m/min**
Diamètre volant	**740 mm**
Longueur lame scie à ruban	**5400 mm**
Largeur de lame de scie à ruban max.	**45 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Volants et racleurs à copeaux massifs en fonte