COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

# HOLZKRAFT FS 30G TERSA

holzkraft

Avec système de changement rapide des couteaux TERSA




Longueur totale de la table
**1200 mm**

## DESCRIPTION

- Système de changement rapide TERSA pour changer les fers de rabotage en quelques secondes et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Rouleau d'avance en acier à denture oblique pour une avance de la matière constante et régulière
- Tables de dégauchissage robustes en fonte grise nervurée, fraisées et sans contraintes, donc insensibles et durablement planes
- Grand guide de dégauchissage pour un dégauchissage précis, réversible de 90 à 45 degrés, avec serrage rapide
- Table de dégauchissage s'ouvrant vers l'arrière
- Moteur puissant
- Construction robuste acier/fonte
- Dispositif de perçage de trous oblongs montable ultérieurement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur totale de la table | **1200 mm** |
| Longueur de la table de travail | **580 mm** |
| Hauteur de travail | **900 mm** |
| Profondeur max. de coupe joints | **3 mm** |
| Nombre d'orifices d'aspiration | **2** |
| Épaisseur orifice aspiration | **120 mm** |
| Encombrement longueur | **1390 mm** |

| | |
|---|---|
| Encombrement largeur/profondeur | **1018 mm** |
| Note encombrement | **Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.** |
| Longueur corps machine | **734 mm** |
| Largeur/longueur corps machine | **458 mm** |
| Longueur table de rabotage | **450 mm** |
| Largeur table de rabotage | **300 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur min. | **3 mm** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE






Plus de réglage ni de vissage · Changement des couteaux de rabotage en quelques secondes · Autobloquant · Fonctionnement particulièrement silencieux ·



Système de changement rapide des couteaux TERSA en standard · Grandes tables de dégauchissage · Les tables de dégauchissage et de raboteuse en fonte g