COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 41C TERSA

holzkraft

Avec système de changement rapide des couteaux TERSA



Longueur totale de la table
1800 mm

DESCRIPTION

- Avec arbre porte-lames TERSA pour un changement rapide des fers de rabotage
- Le système de lames de rabotage TERSA assure un fonctionnement particulièrement silencieux
- Rouleau d'entraînement en acier à denture oblique pour une avance du bois constante et régulière
- Tables de dégauchissage extra-longues d'un seul tenant, pour dégauchir facilement les pièces
- Le grand guide de dégauchissage peut rester en position à l'ouverture des tables de dégauchissage
- Tables de dégauchissage s'ouvrant vers l'arrière
- Le poids élevé de la machine garantit une précision maximale et un fonctionnement souple
- Moteur industriel puissant
- Construction robuste acier/fonte
- Tables de travail en fonte, recuites et sans contraintes, donc insensibles et durablement planes
- Lèvres de table pour un fonctionnement silencieux

Équipements

Arbre porte-lames TERSA

- Sans réglage ni vis supplémentaires
- Changement des fers de rabotage en quelques secondes
- Autoblocant
- Particulièrement silencieux
- Résultat de rabotage parfait

Raccord de flexible d'aspiration

- Les buses d'aspiration du dégauchissage et du rabotage sont orientées dans le même sens.

- Le raccordement du flexible se fait d'un seul côté
- Aucun flexible n'est nécessaire autour de la machine

Entraînement

- Entraînement par chaîne stable
- Roues d'entraînement en acier
- Bloc de palier massif en fonte grise

Raboteuse

- Des dispositifs anti-recul massifs empêchent le rejet des pièces
- L'arbre porte-lames TERSA à trois couteaux assure un état de surface optimal

Avance de la matière

- Rouleaux d'entraînement en acier hélicoïdaux pour une avance de la matière constante et régulière, sans marques
- Plusieurs dents mordent simultanément pour une avance puissante
- Sans usure, contrairement aux rouleaux d'avance en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**1800 mm**
Hauteur de travail	**900 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**4 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2015 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1460 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**659 mm**
Largeur/longueur corps machine	**596 mm**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**3500 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis p our obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**605 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couteaux de raboteuse TERSA
- Butée de dégauchissage en aluminium anodisé

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Entraînement par chaîne robuste · Roues d'entraînement en acier · Palier massif en fonte



Puissants dispositifs anti-rejet empêchant le rejet des pièces · Arbre TERSA à 3 couteaux assurant un motif de rabotage optimal



Les orifices d'aspiration de la dégauchisseuse et de la raboteuse sont orientés dans le même sens · Le raccord de flexible se fait du même côté · Pas