PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5503451

COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 41E TERSA

holzkraft

Version professionnelle



Longueur totale de la table
2000 mm

DESCRIPTION

- Le système de lames de rabotage TERSA assure un fonctionnement particulièrement silencieux.
- Rouleau en acier à denture oblique pour une avance de la matière constante et régulière
- Avance de la matière avec moteur séparé et deux vitesses
- Affichage numérique de la hauteur de la table de rabotage
- Les tables de dégauchissage de 2000 mm de long facilitent le dégauchissage des grandes pièces.
- Tables de travail en fonte, recuites et sans contraintes, donc insensibles et durablement planes
- Grand guide de dégauchissage robuste en aluminium avec guidage sur tige ronde (1200 x 160 mm)
- Réglage de la table de rabotage par volant avec affichage numérique de la hauteur de rabotage
- Le poids élevé de la machine garantit une précision maximale et un fonctionnement souple
- Moteur industriel puissant
- Construction robuste acier/fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2000 mm**
Longueur de la table de travail	**1034 mm**
Largeur table d'entrée	**410 mm**
Hauteur de travail	**900 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**

Hauteur de la butée de rabotage	**160 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2000 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1670 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**925 mm**
Largeur/longueur corps machine	**645 mm**

POINTS FORTS

Très silencieux
Porte-couteaux TERSA particulièrement silencieux

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de dégauchissage avec guidage par tige ronde
- Affichage numérique du positionnement de la table de raboteuse
- 2 vitesses d'avance à l'entrée
- Arbre de raboteuse Tersa


UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Solide guide de dégauchissage en aluminium de grandes dimensions (1200 x 160 mm) avec butée auxiliaire · Avec guidage précis par barre ronde



Deux vitesses d'avance en standard · Sélectionnables facilement depuis la face avant de commande