COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 41ES SPIRAL

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels.



Longueur totale de la table
2200 mm

DESCRIPTION

- Rouleau d'entrée en acier à denture oblique pour une avance de la matière constante et régulière, permettant un enlèvement de copeaux dès 0,2 mm (pour une épaisseur de pièce minimale de 3 mm) : idéal pour le rabotage économique des bois fins
- Arbre porte-lames hélicoïdal à coupe tirante, donc faible puissance requise et fonctionnement très silencieux
- Avance de la matière à deux vitesses
- Tables de dégauchissage particulièrement longues pour un rabotage facile et précis des pièces
- Tables de travail en fonte grise, recuites après usinage et sans contraintes, donc résistantes et durablement planes
- Les tables de dégauchissage s'ouvrent simultanément vers l'arrière pour des temps de préparation courts
- Réglage de la table de rabotage par volant avec affichage numérique de la hauteur de rabotage
- Modèles numériques avec réglage motorisé de la table de rabotage
- Poids élevé de la machine pour une précision maximale et un fonctionnement souple
- Moteur industriel puissant
- Construction robuste acier/fonte
- Équipée d'un protecteur d'arbre porte-lames rabattable pour une utilisation conviviale
- Qualité fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2200 mm**
Hauteur de travail	**905 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**

Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**150 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 - 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2200 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1200 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1030 mm**
Largeur/longueur corps machine	**740 mm**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**3500 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Guide de dégauchissage avec guidage par tige ronde et guide auxiliaire
- Deux vitesses d'avance
- Arbre à couteaux hélicoïdaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.


+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Enlèvement de copeaux dès 0,2 mm (avec épaisseur minimale de pièce de 3 mm) grâce au rouleau d'avance à denture hélicoïdale (idéal pour le rabotage éc



Dispositifs anti-rejet massifs empêchant le rejet des pièces