COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 41S TERSA DIGITAL

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels. Version numérique avec réglage motorisé de la table de calibrage.



Longueur totale de la table
2200 mm

DESCRIPTION

- Rouleau d'entrée en acier à denture oblique pour une avance de la matière constante et régulière, permettant un enlèvement de copeaux dès 0,2 mm (pour une épaisseur de pièce minimale de 3 mm) : idéal pour le rabotage économique des bois fins
- Modèles avec arbre porte-lames TERSA pour changer les fers de rabotage en quelques secondes et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Avance de la matière à deux vitesses
- Tables de dégauchissage particulièrement longues pour un rabotage facile et précis des pièces
- Tables de travail en fonte grise, recuites et sans contraintes, donc robustes et durablement planes
- Les tables de dégauchissage s'ouvrent simultanément vers l'arrière pour des temps de préparation courts
- Réglage électrique de la table de rabotage avec affichage numérique
- Poids élevé de la machine pour une précision maximale et un fonctionnement souple
- Moteur industriel puissant
- Construction robuste acier/fonte
- Équipée d'un protecteur d'arbre porte-lames rabattable pour une utilisation conviviale
- Qualité fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2200 mm**
Hauteur de travail	**905 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**

Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**150 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2200 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1200 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1030 mm**
Largeur/longueur corps machine	**740 mm**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**3500 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Guide de dégauchissage avec guidage par tige ronde et guide auxiliaire
- Deux vitesses d'avance
- Arbre de raboteuse Tersa
- Réglage électrique de la hauteur de la table de raboteuse
- Affichage numérique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Enlèvement de copeaux dès 0,2 mm (avec épaisseur minimale de pièce de 3 mm) grâce au rouleau d'avance à denture hélicoïdale (idéal pour le rabotage éc



Dispositifs anti-rejet massifs empêchant le rejet des pièces