COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 52ES SPIRAL

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels avec porte-couteaux hélicoïdal.



Longueur totale de la table
2250 mm

DESCRIPTION

- Idéale pour les artisans et menuisiers exigeants
- Tables de dégauchissage particulièrement longues, d'un seul tenant, pour dégauchir facilement les pièces
- Tables de travail en fonte grise, robustes et durablement
- planes ; tables de dégauchissage s'ouvrant simultanément
- vers
- l'arrière avec assistance par ressort de traction pour un rééquipement rapide et confortable ; grâce à
- au capot d'aspiration fixe, il n'est pas nécessaire de repositionner le flexible d'aspiration lors du rééquipement,
- ce qui fait gagner un temps de travail précieux ; rouleau
- d'entrée en acier à denture oblique pour une avance du bois constante et régulière ; rouleau de sortie caoutchouté
- en sortie de rabotage pour une sortie du bois régulière ; avance de la matière
- à quatre vitesses ; réglage de la table de rabotage
- par volant avec affichage intégré de la hauteur
- de dégauchissage ; version DIGITAL
- version
- :
- avec réglage électrique de la hauteur de la table de rabotage et affichage
- numérique ; interrupteur marche/arrêt à la position de l'opérateur ; moteur
- industriel puissant ; le
- poids élevé de la machine garantit une précision maximale et un fonctionnement souple
- Équipée d'un protecteur d'arbre porte-lames rabattable pour un travail convivial

- Préparation pour dispositif de perçage de trous oblongs
- Fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2250 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**150 mm**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2250 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1440 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur table de rabotage	**520 mm**
Largeur table de rabotage	**850 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**240 mm**
Longueur de travail, épaisseur min.	**220 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**5 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de dégauchissage avec guidage par tige ronde
- Quatre vitesses d'avance
- Arbre à fers Tersa ou à couteaux hélicoïdaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Par volant avec afficheur intégré



Monté sur quatre broches de grand diamètre assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Grâce au dispositif de levage spéci



Dispositifs anti-rejet massifs empêchant le rejet des pièces