COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 52ES SPIRAL DIGITAL

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels avec porte-couteaux hélicoïdal.



Longueur totale de la table
2250 mm

DESCRIPTION

- Idéale pour les artisans et menuisiers exigeants
- Les tables de dégauchissage particulièrement longues, d'un seul tenant, facilitent le dégauchissage des pièces
- Tables de travail en fonte grise, robustes et durablement planes
- Les tables de dégauchissage s'ouvrent simultanément vers l'arrière avec assistance par ressort de traction pour un rééquipement rapide et facile
- Grâce au capot d'aspiration fixe, il n'est pas nécessaire de repositionner le flexible d'aspiration lors du rééquipement, ce qui fait gagner un temps de travail précieux
- Rouleau d'entrée en acier à denture oblique pour une avance du bois constante et régulière
- Rouleau de sortie caoutchouté en sortie de rabotage pour une sortie du bois régulière
- Avance de la matière à quatre vitesses
- Réglage de la table de rabotage par volant avec affichage intégré de la hauteur de rabotage
- Version DIGITAL : avec réglage électrique de la hauteur de la table de rabotage et affichage numérique
- Interrupteur marche/arrêt à la position de l'opérateur
- Moteur industriel puissant
- Le poids élevé de la machine garantit une précision maximale et un fonctionnement souple
- Équipée d'un protecteur d'arbre porte-lames rabattable pour un travail convivial
- Préparation pour dispositif de perçage de trous oblongs
- Qualité fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2250 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**150 mm**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2250 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1440 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur table de rabotage	**850 mm**
Largeur table de rabotage	**520 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**240 mm**
Longueur de travail, épaisseur min.	**220 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**5 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de dégauchissage avec guidage par tige ronde
- Quatre vitesses d'avance
- Arbre à fers Tersa ou à couteaux hélicoïdaux
- Réglage motorisé de la hauteur de la table de raboteuse avec affichage numérique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Avec réglage électrique de la hauteur de la table de raboteuse et affichage numérique



Monté sur quatre broches de grand diamètre assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Grâce au dispositif de levage spéci