COMBINÉES DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

HOLZKRAFT FS 52ES TERSA

holzkraft

Équipement maximal pour professionnels avec porte-couteaux TERSA.



Longueur totale de la table
2250 mm

DESCRIPTION

- Idéale pour les artisans et menuisiers exigeants
- Les tables de dégauchissage particulièrement longues, d'un seul tenant, facilitent le dégauchissage des pièces
- Tables de travail en fonte grise, robustes et durablement planes
- Les tables de dégauchissage s'ouvrent simultanément vers l'arrière avec assistance par ressort de traction pour un rééquipement rapide et facile
- Grâce au capot d'aspiration fixe, il n'est pas nécessaire de repositionner le flexible d'aspiration lors du rééquipement, ce qui fait gagner un temps de travail précieux
- Rouleau d'entrée en acier à denture oblique pour une avance du bois constante et régulière
- Rouleau de sortie caoutchouté en sortie de rabotage pour une sortie du bois régulière
- Avance de la matière à quatre vitesses
- Réglage de la table de rabotage par volant avec affichage intégré de la hauteur de rabotage
- Version DIGITAL : avec réglage électrique de la hauteur de la table de rabotage et affichage numérique
- Interrupteur marche/arrêt à la position de l'opérateur
- Moteur industriel puissant
- Le poids élevé de la machine garantit une précision maximale et un fonctionnement souple.
- Préparation pour dispositif de perçage de trous oblongs
- Équipée d'un protecteur d'arbre porte-lames rabattable pour une utilisation conviviale
- Qualité fabriquée en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2250 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**150 mm**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2250 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1440 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur table de rabotage	**520 mm**
Largeur table de rabotage	**850 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**240 mm**
Longueur de travail, épaisseur min.	**220 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**5 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de dégauchissage avec guidage par tige ronde
- 4 vitesses d'avance
- Porte-fers Tersa

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Par volant avec afficheur intégré



Monté sur quatre broches de grand diamètre assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Grâce au dispositif de levage spéci



Dispositifs anti-rejet massifs empêchant le rejet des pièces