SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBBS 660

holzkraft

Coupes de sciage précises lors du débit de bois rond



Puissance absorbée	Longueur de coupe max.	Tension d'alimentation
5,5 kW	**3200 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Roues pleines en fonte entraînées par un moteur électrique de 5,5 kW
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle
- Construction en acier robuste et résistante à la torsion
- Utilisation simple grâce à l'avance manuelle de la scie
- Interrupteur de sécurité intégré à la poignée pour une utilisation sûre
- Serrage stable du rondin grâce à des pointes réglables
- Coupes précises grâce au guidage de lame réglable
- Faible frottement entre la lame et le bois grâce à la lubrification intégrée de la lame
- L'évacuation latérale des copeaux garantit une zone de travail propre
- Longueur de coupe illimitée grâce aux rallonges de banc disponibles en accessoires
- Convient au bois tendre et au bois dur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse d'avance	**manuellement**
Type d'entraînement	**électrique**
Construction du bâti en matériau	**Acier**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée	**5,5 kW**
Niveau de puissance acoustique	**94,6 dB(A)**

Diamètre max. du tronc	**660 mm**
Largeur de coupe max.	**530 mm**
Longueur de coupe max.	**3200 mm**
Passage au-dessus de la lame de scie à ruban	**190 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**18 m/s**
Diamètre volant	**475 mm**
Longueur lame scie à ruban	**3650 mm**
Largeur lame scie à ruban	**34 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Ruban de scie 3650 x 34 x 1.0 T 22 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Levier de blocage des deux côtés pour verrouiller la hauteur de coupe



Brosses à copeaux pour des surfaces de roulement de bande propres



Guide de lame de scie réglable