SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 351 (IE2)

holzkraft

Version de précision pour artisans exigeants



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
0,55 kW	**356 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un carter de machine sans torsion et à un socle massif en tôle d'acier
- Grande table de scie en fonte d'une seule pièce, à surface parfaitement rectifiée et polie
- Dispositif laser pratique pour le marquage de la ligne de coupe
- Tension rapide de la lame par levier excentrique à l'arrière de la machine
- Deux vitesses en standard
- Guidages de lame précis à 3 galets, en standard en haut et en bas
- Réglage rapide de la hauteur de coupe par bouton et crémaillère avec échelle en millimètres
- Guide parallèle en aluminium fluide avec serrage rapide à excentrique et loupe
- Guide d'onglet en standard, réglable de 60 ° des deux côtés
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Longueur table de travail	**356 mm**
Largeur table de travail	**500 mm**
Hauteur table de travail	**1065 mm**
Pivotement de la table de travail	**-10 – 45 °**

Explications sur le pivotement de la table de travail	**Pour des raisons de sécurité, un dispositif de maintien / une butée doit être installé à partir de 20° pour éviter que le bois ne glisse !**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**0,55 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**200 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**321 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**346 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**650 / 400 m/min**
Diamètre volant	**356 mm**
Longueur lame scie à ruban	**2562 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée d'équerre ±60°
- Dispositif laser de marquage de la ligne de coupe

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Avec guidage de lame de scie à bande à 3 galets en haut et en bas · Avec galets de guidage · Facilement réglable · Pratiquement sans entretien



Volants avec revêtement spécial · Le réglage initial de la tension s'effectue par le bouton situé en haut.