SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 431 (IE2)

holzkraft

Version de précision pour artisans exigeants



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
1,5 kW	610 mm	230 V

DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un carter de machine sans torsion et à un socle massif en tôle d'acier
- Grande table de scie en fonte d'une seule pièce, à surface parfaitement rectifiée et polie
- Dispositif laser pratique pour le marquage de la ligne de coupe
- Tension rapide de la lame par levier excentrique à l'arrière de la machine
- Deux vitesses en standard
- Guidages de lame précis à 3 galets, en standard en haut et en bas
- Réglage rapide de la hauteur de coupe par bouton et crémaillère avec échelle en millimètres
- Guide parallèle en aluminium fluide avec serrage rapide à excentrique et loupe
- Guide d'onglet en standard, réglable de 60 ° des deux côtés
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	2 x 120 mm
Longueur table de travail	610 mm
Largeur table de travail	431 mm
Hauteur table de travail	950 mm
Pivotement de la table de travail	-10 – 45 °

Explications sur le pivotement de la table de travail	**Pour des raisons de sécurité, un dispositif de maintien / une butée doit être installé à partir de 20° pour éviter que le bois ne glisse !**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**1,5 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**270 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**370 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**410 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**900 / 450 m/min**
Diamètre volant	**430 mm**
Longueur lame scie à ruban	**3340 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée d'équerre ±60°
- Dispositif laser de marquage de la ligne de coupe

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec guidage de précision de la lame de scie à bande, à galets de guidage · En haut et en bas, avec réglage fin



Affichage de la tension de la lame de scie pour différentes largeurs de lame · Lisible de l'extérieur par une fenêtre intégrée à la porte



Levier de déblocage rapide excentrique · Le réglage de tension n'est pas modifié. · Avec indicateur de tension de lame de scie à bande intégré