SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 431 (SET)

holzkraft

Pour l'artisan. Haut de gamme en qualité, finition et rapport qualité-prix



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
1,5 kW	**611 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un carter de machine sans torsion et à un socle massif en tôle d'acier
- Grande table de scie en fonte d'une seule pièce, à surface parfaitement rectifiée et polie
- Dispositif laser pratique pour le marquage de la ligne de coupe
- Tension rapide de la lame par levier excentrique à l'arrière de la machine
- Deux vitesses en standard
- Guidages de lame précis à 3 galets, en standard en haut et en bas
- Réglage rapide de la hauteur de coupe par bouton et crémaillère avec échelle en millimètres
- Guide parallèle en aluminium fluide avec serrage rapide à excentrique et loupe
- Guide d'onglet en standard, réglable de 60 ° des deux côtés
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 120 mm**
Longueur table de travail	**611 mm**
Largeur table de travail	**431 mm**
Hauteur table de travail	**950 mm**
Pivotement de la table de travail	**-10 – 45 °**

Explications sur le pivotement de la table de travail	**Pour des raisons de sécurité, un dispositif de maintien / une butée doit être installé à partir de 20° pour éviter que le bois ne glisse !**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**1,5 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**270 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**370 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**410 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**900 / 450 m/min**
Diamètre volant	**430 mm**
Longueur lame scie à ruban	**3345 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 x ruban de scie 3345 x 6 x 0,65 mm 6 ZpZ
- 1 x ruban de scie 3345 x 16 x 0,5 mm 4 ZpZ
- 1 x ruban de scie 3345 x 25 x 0,5 mm 4 ZpZ

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec guidage de précision de la lame de scie à bande, à galets de guidage · En haut et en bas, avec réglage fin



Affichage de la tension de la lame de scie pour différentes largeurs de lame · Lisible de l'extérieur par une fenêtre intégrée à la porte



Levier de déblocage rapide excentrique · Le réglage de tension n'est pas modifié. · Avec indicateur de tension de lame de scie à bande intégré