PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5150053SET

SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 533 (IE3) (SET)

holzkraft

Pour l'artisan. Haut de gamme en qualité, finition et rapport qualité-prix



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
2,25 kW	**535 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un carter de machine sans torsion et à un socle massif en tôle d'acier
- Grande table de scie en fonte d'une seule pièce, à surface parfaitement rectifiée et polie
- Dispositif laser pratique pour le marquage de la ligne de coupe
- Tension rapide de la lame par levier excentrique à l'arrière de la machine
- Deux vitesses en standard
- Guidages de lame précis à 3 galets, en standard en haut et en bas
- Réglage rapide de la hauteur de coupe par bouton et crémaillère avec échelle en millimètres
- Guide parallèle en aluminium fluide avec serrage rapide à excentrique et loupe
- Guide d'onglet en standard, réglable de 60 ° des deux côtés
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 120 mm**
Longueur table de travail	**535 mm**
Largeur table de travail	**535 mm**
Hauteur table de travail	**945 mm**
Longueur max. de la table de travail	**685 mm**
Longueur de rallonge de la table de travail	**535 mm**

Largeur de rallonge de la table de travail	**150 mm**
Pivotement de la table de travail	**-10 – 45 °**
Explications sur le pivotement de la table de travail	**Pour des raisons de sécurité, un dispositif de maintien / une butée doit être installé à partir de 20° pour éviter que le bois ne glisse !**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**2,25 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**270 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**474 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**514 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 x ruban de scie 3865 x 10 x 0.5 mm, 4 dents
- 1 x ruban de scie 3865 x 20 x 0.5 mm, 4 dents
- 1 x ruban de scie 3865 x 25 x 0.5 mm, 4 dents

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Avec guidage de précision de la lame de scie à bande, à galets de guidage · En haut et en bas, avec réglage fin



Affichage de la tension de la lame de scie pour différentes largeurs de lame · Lisible de l'extérieur par une fenêtre intégrée à la porte