SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 633 S (IE3)

holzkraft

Conception professionnelle robuste avec système de déverrouillage rapide de la lame de scie pour utilisateurs professionnels



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
4,1 kW	**830 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conception professionnelle lourde avec poids propre élevé pour une souplesse maximale, fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce au carter de machine sans torsion
- Grande table de scie en fonte d'une seule pièce, inclinable de 0 ° à + 45 °, à surface rectifiée et polie
- Dispositif d'inclinaison de table breveté avec volant et crémaillère
- Tension rapide de la lame
- Guidage de lame à galets de précision
- Grand guide parallèle
- Réglage rapide et précis de la hauteur de coupe par volant et crémaillère avec échelle en millimètres
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Grand guide parallèle
- Butée d'angle en standard
- Inclinaison de la table par crémaillère et volant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 120 mm**
Longueur table de travail	**830 mm**
Largeur table de travail	**600 mm**
Hauteur table de travail	**830 mm**
Pivotement de la table de travail	**0 – 45 °**

Explications sur le pivotement de la table de travail	**Pour des raisons de sécurité, un dispositif de maintien / une butée doit être installé à partir de 20° pour éviter que le bois ne glisse !**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**4,1 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**400 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**570 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**610 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**1615 m/min**
Diamètre volant	**630 mm**
Longueur lame scie à ruban	**4600 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





