SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 633 S (IE3) (SET)

holzkraft

Conception professionnelle robuste avec système de déverrouillage rapide de la lame de scie pour utilisateurs professionnels



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
4,1 kW	**830 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conception professionnelle lourde avec poids propre élevé pour une souplesse maximale, fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce au carter de machine sans torsion
- Grande table de scie en fonte d'une seule pièce, inclinable de 0 ° à + 45 °, à surface rectifiée et polie
- Dispositif d'inclinaison de table breveté avec volant et crémaillère
- Tension rapide de la lame
- Guidage de lame à galets de précision
- Grand guide parallèle
- Réglage rapide et précis de la hauteur de coupe par volant et crémaillère avec échelle en millimètres
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Grand guide parallèle
- Butée d'angle en standard
- Inclinaison de la table par crémaillère et volant

Atouts :

Système de détente rapide

- Levier de détente rapide à excentrique
- Le réglage de la tension n'est pas modifié
- Avec indicateur de tension de lame intégré

Réglage de la hauteur de coupe

- Réglage rapide et précis de la hauteur de coupe par volant et crémaillère avec échelle en millimètres

Dispositif laser

- Dispositif laser en standard pour un affichage rapide et précis de la ligne de coupe

Guide parallèle stable

- Guide parallèle en fonte grise
- Avec serrage rapide et échelle en millimètres facile à lire

Guidage de précision supérieur

- Guidage de lame de précision à 3 galets avec galets de guidage
- Avec réglage fin

Guidage de précision inférieur

- Le guidage de lame inférieur est lui aussi équipé de galets de guidage de précision et d'un réglage fin

Affichage de la tension de lame

- Affichage de la tension de lame intégré au bâti de la machine pour différentes largeurs de lame
- Facile à lire depuis le poste de l'opérateur

Guidage de table de scie professionnel breveté

- La table de scie en fonte grise, lourde et massive, se règle facilement et confortablement par un guidage à crémaillère et volant
- L'inclinaison est réglable en continu de 0 ° à 45 °

Table de scie sur double support à bascule

- La table de scie en fonte grise est montée sur un double support à bascule.
- Blocage simple et rapide de l'angle d'inclinaison réglé par serrage rapide

Butée d'angle

- Standard avec butée d'angle
- Réglable en continu de -60 ° à + 60 °
- Crans à 0 °, -45 ° et + 45 °

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 120 mm**
Longueur table de travail	**830 mm**
Largeur table de travail	**600 mm**
Hauteur table de travail	**830 mm**
Pivotement de la table de travail	**0 – 45 °**
Explications sur le pivotement de la table de travail	**Pour des raisons de sécurité, un dispositif de maintien / une butée doit être installé à partir de 20° pour éviter que le bois ne glisse !**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**4,1 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**400 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**570 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**610 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**1615 m/min**
Diamètre volant	**630 mm**

Longueur lame scie à ruban	**4600 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1x ruban de scie bois 4600 x 10 x 0.5 mm; 4 dents
- 1x ruban de scie bois 4600 x 20 x 0.5 mm; 4 dents
- 1x ruban de scie bois 4600 x 25 x 0.5 mm; 4 dents

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





