SCIES À RUBAN BOIS

HOLZKRAFT HBS 740 AS

holzkraft

Version de précision pour professionnels, à haute performance de coupe et nombreuses options d'équipement



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
3,0 kW	**1000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conception lourde avec poids propre élevé pour une souplesse de fonctionnement maximale
- Carter de machine particulièrement silencieux et rigide à la torsion
- Volants en fonte avec revêtement caoutchouc et brosse de nettoyage
- Guidage de lame de précision à 3 galets en haut et en bas en standard
- Grande table de scie en fonte, inclinable de 0° à +15°, à surface rectifiée et polie
- Grand guide parallèle en fonte avec guidage par barre ronde, facile à déplacer
- Indicateur de tension de lame
- Réglage précis de la hauteur de coupe par crémaillère avec échelle en millimètres
- Moteur à freinage automatique

Disponible sur demande

- Version avec hauteur de coupe jusqu'à 1650 mm
- Autres versions spéciales

La table, le moteur et l'interrupteur doivent être montés sur place

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 120 mm**
Longueur table de travail	**1000 mm**
Largeur table de travail	**720 mm**
Hauteur table de travail	**980 mm**

Pivotement de la table de travail	**0 – 20 °**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**3,0 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**450 mm**
Largeur de coupe max.	**720 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**1540 m/min**
Diamètre volant	**740 mm**
Longueur lame scie à ruban	**5400 mm**
Longueur de lame de scie à ruban min.	**5340 mm**
Longueur de lame de scie à ruban max.	**5420 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Guide de lame de scie de haute qualité · Guidage latéral et arrière à réglage fin, avec vis de blocage



Guide de lame de scie de haute qualité · Guidage latéral et arrière à réglage fin, avec vis de blocage