SCIES SPÉCIALES BOIS

HOLZKRAFT HBS 840 LL 3.5-5.5

holzkraft

Version de précision pour aluminium, alliages légers et matériaux spéciaux



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
2,5 / 4,0 kW	**1160 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement fluide et précis grâce au carter de machine résistant à la torsion
- Volants massifs en fonte, bombés (1/3), et racleur de copeaux en bronze
- Table de scie en fonte
- Grand guide parallèle en fonte avec guidage par barre ronde, facile à déplacer
- Guidage de lame supérieur sur roulement à billes, inférieur avec guidage en bois
- Indicateur de tension de lame
- Système de lubrification goutte à goutte avec patins en feutre
- Moteur à freinage automatique
- Remarque : la table, le moteur et l'interrupteur doivent être montés sur place !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table de travail	**1160 mm**
Largeur table de travail	**800 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**2,5 / 4,0 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**520 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**810 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**810 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**320 / 750 m/min**

Diamètre volant	**830 mm**
Longueur de lame de scie à ruban min.	**6000 mm**
Longueur de lame de scie à ruban max.	**6100 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Panneau de commande avec réglage électronique de la vitesse de la lame de scie · À droite sur l'image : indicateur de tension de la lame de scie et ba



Option : dispositif d'inclinaison de table à crémaillère