SCIES SPÉCIALES BOIS

# HOLZKRAFT HBS 940 LL 4.5-6

holzkraft

Version de précision pour aluminium, alliages légers et matériaux spéciaux




| Puissance de refoulement | Longueur table de travail | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **3,3 / 4,4 kW** | **1250 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Fonctionnement particulièrement fluide et précis grâce au carter de machine résistant à la torsion
- Volants massifs en fonte, bombés (1/3), et racleur de copeaux en bronze
- Table de scie en fonte
- Grand guide parallèle en fonte avec guidage par barre ronde, facile à déplacer
- Guidage de lame supérieur sur roulement à billes, inférieur avec guidage en bois
- Indicateur de tension de lame
- Système de lubrification goutte à goutte avec patins en feutre
- Moteur à freinage automatique
- Remarque : la table, le moteur et l'interrupteur doivent être montés sur place !

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur table de travail | **1250 mm** |
| Largeur table de travail | **800 mm** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance de refoulement | **3,3 / 4,4 kW** |
| Hauteur de coupe max. à 90° | **560 mm** |
| Largeur de coupe max. avec butée | **910 mm** |
| Largeur de coupe max. sans butée | **910 mm** |
| Vitesse(s) de lame de scie | **500 / 750 m/min** |

| | |
|---|---|
| Diamètre volant | **930 mm** |
| Longueur de lame de scie à ruban min. | **6590 mm** |
| Longueur de lame de scie à ruban max. | **6690 mm** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE





Panneau de commande avec réglage électronique de la vitesse de la lame de scie · À droite sur l'image : indicateur de tension de la lame de scie et ba



Option : dispositif d'inclinaison de table à crémaillère