SCIES SPÉCIALES BOIS

HOLZKRAFT HBS 940 RS3

holzkraft

Avec différentes options d'avance



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
11 kW	**1102 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Carter de machine résistant à la torsion
- Volants massifs en fonte, bombés (1/3), et racleur de copeaux en bronze
- Table de scie en fonte grise
- Guidage de lame en haut et en bas
- pour lames jusqu'à 80 mm (940 à 90 mm)
- Indicateur de tension de lame
- Système de lubrification goutte à goutte avec patins en feutre
- Moteur à freinage automatique
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Lames de scie avec indication du domaine d'application disponibles sur demande
- Version spéciale manuelle : avec socle renforcé à double colonne et dispositif de tension de lame en acier
- avec système de lubrification du guidage. Version spéciale hydraulique : avec socle renforcé à double colonne et dispositif hydraulique de tension de lame en acier avec pompe manuelle et système de lubrification du guidage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 140 mm**
Longueur table de travail	**1102 mm**
Largeur table de travail	**860 mm**
Hauteur table de travail	**1060 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**

Puissance de refoulement	**11 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**550 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**910 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**910 mm**
Diamètre volant	**930 mm**
Longueur de lame de scie à ruban min.	**6580 mm**
Longueur de lame de scie à ruban max.	**6670 mm**
Largeur de lame de scie à ruban max.	**90 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Inclinaison de la table par crémaillère · Commutation étoile/triangle automatique



Guides de lame de scie supérieur et inférieur avec éléments en bronze