PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5152396

SCIES SPÉCIALES BOIS

HOLZKRAFT HBS 940 RS3 SPECIAL HYDRAULIC

holzkraft

Avec différentes options d'avance



Puissance de refoulement	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
11 kW	**1100 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Carter de machine résistant à la torsion
- Volants massifs en fonte, bombés (1/3), et racleur de copeaux en bronze
- Table de scie en fonte grise
- Guidage de lame en haut et en bas
- pour lames jusqu'à 80 mm (940 à 90 mm)
- Indicateur de tension de lame
- Système de lubrification goutte à goutte avec patins en feutre
- Moteur à freinage automatique
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Lames de scie avec indication du domaine d'application disponibles sur demande
- Version spéciale manuelle : avec socle renforcé à double colonne et dispositif de tension de lame en acier
- avec système de lubrification du guidage. Version spéciale hydraulique : avec socle renforcé à double colonne et dispositif hydraulique de tension de lame en acier avec pompe manuelle et système de lubrification du guidage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**2 x 140 mm**
Longueur table de travail	**1100 mm**
Largeur table de travail	**860 mm**
Hauteur table de travail	**1060 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**

Puissance de refoulement	**11 kW**
Hauteur de coupe max. à 90°	**600 mm**
Largeur de coupe max. avec butée	**720 mm**
Largeur de coupe max. sans butée	**720 mm**
Diamètre volant	**930 mm**
Longueur de lame de scie à ruban min.	**6580 mm**
Longueur de lame de scie à ruban max.	**6670 mm**
Largeur de lame de scie à ruban max.	**90 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Inclinaison de la table par crémaillère · Commutation étoile/triangle automatique



Guides de lame de scie supérieur et inférieur avec éléments en bronze