EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT HDT 1500

holzkraft

Pour un travail ergonomique et propre



Capacité de charge
300 kg

Longueur table
1440 mm

DESCRIPTION

- Modèle éprouvé en pratique, à petit prix
- Idéal pour de nombreuses applications générant des copeaux et de la poussière, par ex. le ponçage du bois
- Idéal pour une utilisation dans les locaux de travail, y compris les écoles
- Raccordement d'une aspiration externe par une large buse
- L'aspiration pratique vers le bas évite la circulation des copeaux et de la poussière sur le poste de travail et dans l'atelier
- Air propre lors du travail avec des ponceuses à main
- Flux d'air en entonnoir vers le tuyau d'évacuation
- Construction de table stable et simple
- Hauteur de table réglable mécaniquement, facilement et sans outil, par vis à main
- Supports ménageant les pièces, en bois ou en métal avec coussinets en caoutchouc, disponibles en accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**300 kg**
Hauteur de table min.	**735 mm**
Hauteur de table max.	**995 mm**
Longueur table	**1440 mm**
Largeur table	**800 mm**
Hauteur produit max.	**995 mm**


Performance d'extraction recommandée	**1500 m³/h**
Nombre de ports de raccordement	**1**
Diamètre des ports de raccordement	**140 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Conduit d'air en forme d'entonnoir vers le tuyau d'évacuation



Hauteur de table réglable mécaniquement, facilement et sans outil, par vis à main



Support de bois ménageant la pièce, disponible en accessoire