PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5966705

FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HRTS 701K

holzkraft

à entraînement direct



Puissance de refoulement	Longueur table	Tension d'alimentation
4 kW	**1400 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Zone de sciage fermée et sûre, pour plus de sécurité grâce au dispositif de protection de scie imposé par la réglementation
- Travail sûr grâce à la poignée mobile pour maintenir le bois coupé
- Table coulissante en tôle d'acier sur roulements à billes, durablement souple
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Inverseur de phases pour tous les modèles 400 V
- Livraison entièrement montée

HRTS 701K

- Entraînement direct
- Train de roulement pour un transport facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail	**850 mm**
Longueur table	**1400 mm**
Largeur table	**850 mm**
Type d'entraînement	**Moteur électrique à entraînement direct**
Tension d'alimentation	**400 V**

Puissance de refoulement	**4 kW**
Puissance absorbée	**5,2 kW**
Niveau pression acoustique Lp	**82 dB(A)**
Niveau de pression acoustique Lp à vide	**80 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique Lw	**104 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique Lw à vide	**102 dB(A)**
Course de la table à rouleaux	**380 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**1380 min^{-1}**
Vitesse périphérique de la lame	**51 m/s**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame carbure Ø 700 mm Z42

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma