FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HSE 14-1100

holzkraft

Modèle vertical robuste et solide, pour utilisateurs exigeants



Puissance absorbée du moteur d'entraînement	Capacité réservoir huile	Course de fendage max.	Tension d'alimentation
3,5 kW	**9,3 l**	**850 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Version verticale pour fendre le bois court et le bois d'un mètre
- Plateau bas pour un chargement facile et peu fatigant des gros troncs
- Dispositif mécanique de levage des troncs qui place les troncs lourds en position en ménageant le dos
- Avec barre de retenue du bois fendu
- Réglage rapide de la hauteur de fente, sans outil
- Puissant système hydraulique industriel
- Inverseur de phases sur tous les modèles 400 V
- Commande bimanuelle de sécurité
- Transport confortable avec timon à main grâce au châssis standard à roues en caoutchouc dur et à une roue d'appui supplémentaire
- Résistant aux chocs et aux rayures grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Rangement compact grâce aux vérins faciles à rentrer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	**Moteur électrique**
Puissance absorbée du moteur d'entraînement	**3,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Force de fendage max.	**14 t**
Course de fendage max.	**850 mm**

Longueur de fendage min.	**560 mm**
Longueur de fendage max.	**1040 mm**
Diamètre min. du matériau à fendre	**100 mm**
Diamètre max. du matériau à fendre	**300 mm**
Course d'avance	**4,2 - 21,8 cm/s**
Course de retour	**5,2 cm/s**
Niveau pression acoustique	**<= 80 dB(A)**
Capacité réservoir huile	**9,3 l**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma