FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HSE 16-1100 ZE

holzkraft

Avec entraînement combiné prise de force / électrique : pour utilisateurs exigeants



Puissance absorbée du moteur d'entraînement	Capacité réservoir huile	Course de fendage max.	Tension d'alimentation
4,5 kW	**18 l**	**880 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conception verticale pour fendre les bûches et le bois d'un mètre
- Construction robuste et solide
- Résistant aux chocs et aux rayures grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Réglage rapide de la hauteur de fente, sans outil
- Plateau bas pour un chargement facile et sans fatigue des grosses bûches
- Inverseur de phases pour tous les modèles 400 V
- Transport confortable avec timon à main grâce au châssis standard à grandes roues pneumatiques et à une roue d'appui supplémentaire
- Rangement compact grâce au vérin facilement abaissable
- Puissant système hydraulique industriel
- Commande bimanuelle de sécurité
- Avec support de bûche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de prise de force	**540 min^{-1}**
Puissance absorbée du moteur d'entraînement	**4,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Force de fendage max.	**15,3 t**
Course de fendage max.	**880 mm**

Longueur de fendage min.	**560 mm**
Longueur de fendage max.	**1100 mm**
Diamètre min. du matériau à fendre	**80 mm**
Diamètre max. du matériau à fendre	**300 mm**
Course d'avance	**4,6 – 14,2 cm/s**
Course de retour	**6,4 cm/s**
Niveau pression acoustique	**<= 80 dB(A)**
Capacité réservoir huile	**18 l**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma