FENDEURS DE BÛCHES

# HOLZKRAFT HSE 22-1100 Z

holzkraft

Avec prise de force : pour utilisateurs exigeants



| Capacité réservoir huile | Course de fendage max. |
|---|---|
| **24 l** | **880 mm** |

## DESCRIPTION

- Conception verticale pour fendre les bûches et le bois d'un mètre
- Construction robuste et solide
- Résistant aux chocs et aux rayures grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Réglage rapide de la hauteur de fente, sans outil
- Plateau bas pour un chargement facile et sans fatigue des grosses bûches
- Transport confortable avec timon à main grâce au châssis standard à grandes roues pneumatiques et à une roue d'appui supplémentaire
- Rangement compact grâce au vérin facilement abaissable
- Puissant système hydraulique industriel
- Commande bimanuelle de sécurité
- Avec support de bûche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Vitesse de prise de force | **540 $min^{-1}$** |
| Force de fendage max. | **23,4 t** |
| Course de fendage max. | **880 mm** |
| Longueur de fendage min. | **560 mm** |
| Longueur de fendage max. | **1100 mm** |
| Diamètre min. du matériau à fendre | **80 mm** |

| | |
|---|---|
| Diamètre max. du matériau à fendre | **350 mm** |
| Course d'avance | **4,3 – 10,5 cm/s** |
| Course de retour | **7,5 cm/s** |
| Capacité réservoir huile | **24 l** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**