FENDEURS DE BÛCHES

# HOLZKRAFT HSE 5-520 KH

holzkraft

Avec moteur électrique : pour utilisateurs exigeants



| Puissance absorbée du moteur d'entraînement | Course de fendage max. | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **2,2 kW** | **370 mm** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Zone de fente fermée et sûre, pour plus de sécurité grâce au dispositif de protection de fente imposé par la réglementation
- Utilisable également sur un établi grâce à son fonctionnement horizontal sans besoin de redresser le matériau - idéal pour travailler plus longtemps sans fatigue
- Commande bimanuelle de sécurité simple d'utilisation pour une sécurité maximale de l'utilisateur
- Construction en acier stable et résistante à la torsion
- Facile à transporter grâce aux poignées de transport et au châssis
- Faible encombrement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée du moteur d'entraînement | **2,2 kW** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Force de fendage max. | **5 t** |
| Course de fendage max. | **370 mm** |
| Longueur de fendage min. | **200 mm** |
| Longueur de fendage max. | **520 mm** |
| Diamètre min. du matériau à fendre | **50 mm** |
| Diamètre max. du matériau à fendre | **250 mm** |
| Course d'avance | **3,7 cm/s** |

| | |
|---|---|
| Course de retour | **6,2 cm/s** |
| Niveau pression acoustique | **<= 89,8 dB(A)** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**