FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HSE 8-550 (230V)

holzkraft

Fendeuse à bois HSE 8-550 : fendeuse courte pour utilisateurs exigeants



Puissance absorbée du moteur d'entraînement	Capacité réservoir huile	Course de fendage max.	Tension d'alimentation
3 kW	**4 l**	**485 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Disponible avec entraînement 230 V ou 400 V
- Commande de sécurité bimanuelle
- Construction robuste et solide
- Résistant aux chocs et aux rayures grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Transport confortable avec timon à main grâce au châssis standard à roues en caoutchouc dur
- Réglage rapide de la hauteur de fente, sans outil
- Modèle 400 V avec inverseur de phases

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée du moteur d'entraînement	**3 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Force de fendage max.	**8 t**
Course de fendage max.	**485 mm**
Longueur de fendage max.	**550 mm**
Diamètre max. du matériau à fendre	**300 mm**
Course d'avance	**3,1 cm/s**
Course de retour	**17,1 cm/s**
Niveau pression acoustique	**<= 89,7 dB(A)**

Capacité réservoir huile	4 l

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



