PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5966702

FENDEURS DE BÛCHES

# HOLZKRAFT HWS 702 K

holzkraft

Conception robuste à entraînement direct




| Puissance de refoulement | Capacité de coupe max. (bascule) | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **6 kW** | **240 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Zone de sciage fermée et sûre, pour plus de sécurité grâce au dispositif de protection de scie imposé par la réglementation
- Utilisation rapide et ergonomique grâce au volet de protection breveté
- Anti-rotation du bois grâce à des crampons emboutis dans la bascule
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant
- Travail économe en énergie grâce à un pivot de bascule idéal
- Train de roulement pour un transport facile
- Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Inverseur de phases pour tous les modèles 400 V

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Support de bascule | **735 mm** |
| Type d'entraînement | **Moteur électrique à entraînement direct** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance de refoulement | **6 kW** |
| Puissance absorbée | **7,5 kW** |
| Niveau pression acoustique Lp | **92 dB(A)** |
| Niveau de pression acoustique Lp à vide | **85 dB(A)** |

| | |
|---|---|
| Niveau de puissance acoustique Lw | **102 dB(A)** |
| Niveau de puissance acoustique Lw à vide | **95 dB(A)** |
| Vitesse périphérique de la lame | **51 m/s** |
| Diamètre lame de scie | **700 mm** |
| Capacité de coupe max. (bascule) | **240 mm** |
| Capacité de coupe max. à la bascule en marche arrière | **250 mm** |
| Capacité de coupe max. à la bascule dans le bois de chauffage | **370 x 240 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame carbure Ø 700 mm Z42
- Rallonge de bascule

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



