FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HWS 720 K

holzkraft

Conception robuste à entraînement direct



Puissance de refoulement	Capacité de coupe max. (bascule)	Tension d'alimentation
3,4 kW	**240 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Zone de sciage fermée et sûre, pour plus de sécurité grâce au dispositif de protection de scie imposé par la réglementation
- Utilisation rapide et ergonomique grâce au volet de protection breveté
- Anti-rotation du bois grâce à des crampons emboutis dans la bascule
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Moteur de scie circulaire robuste et puissant
- Travail économe en énergie grâce à un pivot de bascule idéal
- Train de roulement pour un transport facile
- Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Inverseur de phases pour tous les modèles 400 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support de bascule	**735 mm**
Type d'entraînement	**Moteur électrique à entraînement direct**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**3,4 kW**
Puissance absorbée	**4,5 kW**
Niveau pression acoustique Lp	**97 dB(A)**
Niveau de pression acoustique Lp à vide	**95 dB(A)**

Niveau de puissance acoustique Lw	**107 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique Lw à vide	**105 dB(A)**
Vitesse périphérique de la lame	**50 m/s**
Diamètre lame de scie	**700 mm**
Capacité de coupe max. (bascule)	**240 mm**
Capacité de coupe max. à la bascule dans le bois de chauffage	**370 x 240 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame carbure Ø 700 mm Z42

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

