FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HWSE 700 K

holzkraft



Puissance de refoulement	Capacité de coupe max. (bascule)	Tension d'alimentation
3.835 kW	**250 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Zone de sciage fermée et sûre, pour plus de sécurité grâce au dispositif de protection de scie imposé par la réglementation
- Anti-rotation du bois grâce à des crampons emboutis dans la bascule
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Train de roulement pour un transport facile
- Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Inverseur de phases

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail	**700 mm**
Support de bascule	**740 mm**
Type d'entraînement	**Moteur électrique à entraînement direct**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance de refoulement	**3.835 kW**
Puissance absorbée	**5 kW**
Niveau pression acoustique Lp	**101 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique Lw	**115 dB(A)**
Vitesse périphérique de la lame	**51,3 m/s**
Diamètre lame de scie	**700 mm**

Capacité de coupe max. (bascule)	**250 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame carbure Ø 700 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



