FENDEURS DE BÛCHES

HOLZKRAFT HWSR 701 ZK

holzkraft

Conception robuste à courroie trapézoïdale



Puissance min. recommandée du moteur du tracteur
20 PS

Capacité de coupe max. (bascule)
250 mm

DESCRIPTION

- Zone de sciage fermée et sûre, pour plus de sécurité grâce au dispositif de protection de scie imposé par la réglementation
- Construction robuste avec entraînement par courroie, permettant une plus grande profondeur de coupe et un volume de coupe particulièrement élevé
- Anti-rotation du bois grâce à des crampons emboutis dans la bascule
- Châssis en acier stable et résistant à la torsion
- Travail économe en énergie grâce à un pivot de bascule idéal
- Rallonge de bascule avec indicateur de longueur de coupe pour couper facilement des bois de même longueur
- Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un thermolaquage de haute qualité
- Inverseur de phases pour tous les modèles 400 V
- Livraison entièrement montée

HWSR 701 ZK

- Prise de force
- Attelage trois points cat. I et II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support de bascule	**735 mm**
Type d'entraînement	**Prise de force à entraînement par courroie trapézoïdale**
Puissance min. recommandée du moteur du tracteur	**20 PS**
Vitesse de prise de force	**540 min^{-1}**

Niveau pression acoustique Lp	**91 dB(A)**
Niveau de pression acoustique Lp à vide	**86 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique Lw	**99 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique Lw à vide	**93 dB(A)**
Vitesse périphérique de la lame	**51 m/s**
Diamètre lame de scie	**700 mm**
Capacité de coupe max. (bascule)	**250 mm**
Capacité de coupe max. à la bascule en marche arrière	**260 mm**
Capacité de coupe max. à la bascule dans le bois de chauffage	**370 x 250 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame carbure Ø 700 mm Z42
- Rallonge de bascule

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

