PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5400041

PLAQUEUSES DE CHANTS

HOLZKRAFT KAG 4 SET

holzkraft

Léger et maniable, encollez et finissez tous les chants en toute mobilité



Puissance absorbée moteur principal	Tension d'alimentation
0.855 kW	**230 V**

DESCRIPTION

Plaqueuse de chants KAG 4

- Idéale pour une utilisation mobile en atelier, sur chantier de montage, salons, etc.
- Pour pièces moulées et pièces droites
- Avec régulation numérique de la température et réglage continu de la température et de la vitesse d'avance
- Pour chants PVC et ABS de 0,4 à 3,0 mm d'épaisseur
- Le rayon intérieur minimal de la pièce est de 25 mm
- Réglage simple et rapide
- Pour les assemblages d'angle, les chants peuvent être pré-encollés
- Avec bac à colle thermofusible
- Temps de chauffe court - très bonne isolation thermique

Fraise à chants KF 6

- Pour l'usinage précis de divers matériaux tels que le bois massif, le PVC ou la mélamine
- Avec moteur durable et puissant
- Poignée ergonomique pour un guidage stable et confortable de la machine
- Protecteur de fraise avec orifice d'aspiration intégré orientable à 180 ° pour une protection maximale de l'utilisateur et un travail propre et sans poussière
- Tête de fraisage interchangeable
- Avec échelle réglable par pas de 0,05 mm
- Le protecteur de fraise s'adapte au guidage du contour de la pièce, permettant ainsi un guidage sans problème de la fraise
- Avec butée intégrée pour l'arrondi des angles

Affleureuse de chants KKG 30

- Pour couper les chants en plastique ou en placage
- Pour la coupe affleurée et d'équerre des débuts ou fins de chant débordants ou des chants en butée

Kit de serrage sous vide VK 1

- Idéal pour le plaquage et le fraisage de chants, même sur de grandes pièces
- Montage et démontage faciles et rapides des ventouses de serrage et de la pièce grâce aux leviers à dégagement rapide
- La fixation sûre de la pièce par les ventouses de serrage offre des conditions idéales pour l'usinage des chants sur les faces supérieure et inférieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur de chant	**0,4 - 3,0 mm**
Largeur de chant	**10,0 - 65,0 mm**
Température de fonctionnement	**Étage 1 : 120 - 200 / étage 2 : 80 - 155 °C**
Vitesse d'avance	**2 - 6 m/min**
Quantité de remplissage du réservoir de colle	**400 ml**
Puissance absorbée moteur principal	**0.855 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Machine à chants KAG 4, ébavureuse KKG 30 et 1 flacon de colle (dans un chariot plastique)
- Kit de serrage sous vide VK 1 (en coffret plastique, fixable sur le chariot KAG 4)
- Fraise à chant KF 6 (en coffret plastique, fixable sur le chariot KAG 4)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Avec régulation numérique de la température et vitesse d'avance réglable en continu