PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT KSO 150 F

holzkraft

Avec groupe de ponçage pivotant et bande de ponçage oscillante. Version F pour le ponçage de placage



Puissance du moteur d'oscillation	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
0,25 kW	**960 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Unité de ponçage inclinable jusqu'à 45 ° par levier
- Le bâti de la machine en acier soudé garantit une grande rigidité à la torsion et un travail sans vibrations.
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- Oscillation commutable en option
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite pour une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- Table de ponçage réglable en hauteur pour exploiter toute la largeur de la bande abrasive
- Table supplémentaire réglable en hauteur avec aspiration pour le ponçage de rayons
- La tension de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de bande.
- Avec double aspiration
- Rallonge de table à rouleaux extensible
- Avec rouleau de ponçage caoutchouté
- Dispositif de ponçage de chants plaqués avec patin d'appui à réglage fin, rouleaux de décharge et règles de butée
- Avec règle d'avance rainurée pour les débords de placage
- Passage rapide du ponçage de chants plaqués au ponçage de bois massif possible

Détail de l'équipement

- Inclinaison de l'unité par volant de 90 - 45 °
- KSO 150 F équipée de série d'une console robuste en préparation du montage d'un dispositif d'avance
- Dispositif d'avance non inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**140 mm**
Réglage en hauteur de la table longitudinale	**230 mm**
Hauteur min. de la table transversale	**720 mm**
Longueur table de travail	**960 mm**
Largeur table de travail	**350 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**230 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance du moteur d'oscillation	**0,25 kW**
Puissance utile (moteur)	**3,0 kW**
Longueur courroie abrasive	**3000 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**20 m/s**
Course d'oscillation	**20 mm**
Longueur de la surface de ponçage	**1050 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Console pour VSA
- Rallonge de table
- Rouleaux en caoutchouc
- Caisse en bois
- Bande abrasive K100

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Extension de table à rouleaux extensible