PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT KSO 150 F BASIC

holzkraft

Avec groupe de ponçage pivotant, oscillation de la bande de ponçage et dispositif de ponçage des chants de placage



Puissance du moteur d'oscillation	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
0,25 kW	**960 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Le bâti de machine lourd garantit une grande rigidité à la torsion et un travail sans vibrations
- Meilleurs résultats de ponçage grâce à l'oscillation de la bande par motoréducteur séparé
- Oscillation sélectionnable en option
- Dispositif de ponçage fin de chants plaqués de série
- Rampe rainurée pour le débord de placage
- Passage rapide du ponçage de placage au ponçage de bois massif
- Table de ponçage réglable en hauteur pour exploiter toute la largeur de la bande abrasive
- Réglage en hauteur de la table de ponçage et inclinaison de l'unité de ponçage par volants
- Table supplémentaire réglable en hauteur avec aspiration pour le ponçage de rayons
- Évacuation optimale des copeaux par aspiration au niveau de l'unité et de la table transversale
- Compensation automatique des différences de longueur de bande par tension de bande à ressort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Hauteur min. de la table transversale	**730 mm**
Longueur table de travail	**960 mm**
Largeur table de travail	**352 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**210 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**

Puissance du moteur d'oscillation	**0,25 kW**
Puissance utile (moteur)	**2,2 kW**
Puissance absorbée	**2,8 kW**
Longueur courroie abrasive	**3000 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**20 m/s**
Course d'oscillation	**20 mm**
Longueur de la surface de ponçage	**1050 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bande abrasive 3000 x 150 K100
- Semelle en graphite
- Guide d'onglet

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

