PONCEUSES BOIS

# HOLZKRAFT KSO 150 M F 3 PRO

holzkraft

Avec groupe de ponçage motorisé à hauteur réglable pour des résultats de ponçage optimaux



| Puissance du moteur d'oscillation | Longueur table de travail | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **0,38 kW** | **1000 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Table de travail séparée pour le ponçage de bois massif et de placage, inclinable manuellement de 45° et 35° respectivement
- La butée pour le ponçage de placage peut être réglée avec une précision de 0,1 mm
- Unité de ponçage à réglage motorisé de la hauteur
- Table supplémentaire avec orifices d'aspiration pour le ponçage de rayons sur le rouleau de renvoi caoutchouté
- Dispositif de ponçage à manchon avec table de travail rapportée
- Le bâti de la machine en acier soudé garantit une grande rigidité à la torsion et un travail sans vibrations
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- L'oscillation peut être enclenchée selon les besoins
- Chemins de glissement en plastique résistants à l'abrasion et très glissants sur la surface de la table de travail
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite pour une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- La tension de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de bande
- Tambour de ponçage caoutchouté et rainuré
- Utilisation confortable des deux côtés grâce au panneau de commande rotatif au-dessus de la machine
- Support de dispositif d'avance positionné au centre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre orifice aspiration | **150 mm** |
| Longueur table de travail | **1000 mm** |
| Largeur table de travail | **280 mm** |

| | |
|---|---|
| Pivotement de la table | **45 / 35 °** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance du moteur d'oscillation | **0,38 kW** |
| Puissance utile (moteur) | **3 kW** |
| Longueur courroie abrasive | **2640 mm** |
| Largeur courroie abrasive | **150 mm** |
| Vitesse(s) périphérique(s) de la bande | **14 m/s** |
| Course d'oscillation | **20 mm** |
| Longueur de la surface de ponçage | **890 mm** |
| Largeur de la surface de ponçage | **150 mm** |
| Hauteur de ponçage max. | **150 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive K100
- 5 rouleaux en caoutchouc Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- 6 manchons abrasifs K80 - Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Outil embarqué
- Guide d'onglet


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Glissières en plastique résistantes à l'abrasion et très glissantes sur les tables de travail, protègent les surfaces sensibles des pièces



Évidements sur la butée pour le ponçage de placage, permettant une aspiration efficace



Inclinaison de la table de travail pour le ponçage du bois de placage, facilement et précisément réglable à l'aide d'une graduation et d'un levier · U