PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT KSO 150 M F 4 PRO

holzkraft

Avec groupe de ponçage à hauteur réglable motorisée pour des résultats optimaux



Puissance du moteur d'oscillation	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
0,38 kW	**1000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Table de travail séparée pour le ponçage de bois massif et de placage, inclinable manuellement de 45° et 35° respectivement
- La butée pour le ponçage de placage peut être réglée avec une précision de 0,1 mm
- Unité de ponçage à réglage motorisé de la hauteur
- Table supplémentaire avec orifices d'aspiration pour le ponçage de rayons sur le rouleau de renvoi caoutchouté
- Dispositif de ponçage à manchon avec table de travail rapportée
- Le bâti de la machine en acier soudé garantit une grande rigidité à la torsion et un travail sans vibrations
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- L'oscillation peut être enclenchée selon les besoins
- Chemins de glissement en plastique résistants à l'abrasion et très glissants sur les surfaces de la table de travail
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite pour une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- La tension de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de bande
- Rouleau d'entraînement caoutchouté et rainuré pour une traction optimale de la bande abrasive
- Utilisation confortable des deux côtés grâce au panneau de commande rotatif au-dessus de la machine
- Support de dispositif d'avance positionné au centre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**150 mm**
Longueur table de travail	**1000 mm**
Largeur table de travail	**280 mm**

Pivotement de la table	**45 / 35 °**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance du moteur d'oscillation	**0,38 kW**
Puissance utile (moteur)	**3 kW**
Longueur courroie abrasive	**2640 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**14 m/s**
Course d'oscillation	**20 mm**
Longueur de la surface de ponçage	**890 mm**
Largeur de la surface de ponçage	**150 mm**
Hauteur de ponçage max.	**150 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive K1005x
- Rouleaux en caoutchouc Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm, 6x
- Manchons abrasifs K80 - Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Rouleau à lamelles abrasives
- Outillage embarqué
- Butée

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Le réglage motorisé de la hauteur de l'unité de ponçage, l'activation de l'oscillation de la bande et la mise en marche / arrêt de la circulation de l