PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT KSO 150 M PRO

holzkraft

Avec bande de ponçage oscillante pour le ponçage du bois massif



Puissance du moteur d'oscillation	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
0,11 kW	**900 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Unité de ponçage inclinable par volant
- Le bâti de la machine en acier soudé garantit une grande rigidité à la torsion et un fonctionnement sans vibrations
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- Oscillation commutable en option
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite pour une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- Table de ponçage réglable en hauteur pour exploiter toute la largeur de la bande abrasive
- Table supplémentaire avec orifices d'aspiration pour le ponçage de rayons sur le rouleau de renvoi caoutchouté
- Dispositif de ponçage à manchon avec table de travail rapportée
- La tension de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de bande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Diamètre orifice aspiration	**100 mm**
Longueur table de travail	**900 mm**
Largeur table de travail	**360 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**110 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance du moteur d'oscillation	**0,11 kW**
Puissance utile (moteur)	**2,2 kW**

Longueur courroie abrasive	**2580 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**14 m/s**
Course d'oscillation	**15 mm**
Longueur de la surface de ponçage	**800 mm**
Largeur de la surface de ponçage	**150 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive K100
- 5 rouleaux en caoutchouc Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- 6 manchons abrasifs K80 - Ø 25, Ø 30, Ø 35, Ø 40, Ø 45, Ø 50 mm
- Outil embarqué
- Guide d'onglet

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La hauteur de la table de travail se règle facilement à l'aide d'un vérin à gaz



L'unité peut pivoter avec précision à l'aide d'un volant et d'une graduation · Biseaux et pièces inclinées peuvent ainsi être usinés de façon optimale



Groupe pivotant jusqu'à 90° possible. Pour le ponçage de grandes pièces