PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT KSO 1505

holzkraft

Avec groupe de ponçage pivotant, bande de ponçage oscillante et dispositif à manchon de ponçage



Puissance utile (moteur)	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
2,2 kW	**900 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Unité de ponçage réglable en continu (0 - 90°) pour le ponçage vertical et horizontal
- Bande abrasive oscillante pour de meilleurs résultats de ponçage et une durée de vie plus longue de la bande
- Changement de bande abrasive rapide et facile grâce au système à dégagement rapide
- Semelle de ponçage avec revêtement graphite de série pour une durée de vie plus longue de la bande abrasive
- Table de travail en fonte avec rainure en T, réglable par volant
- Dispositif de ponçage à manchon latéral inclus pour le ponçage de courbes et de rayons
- Deux manchons d'aspiration Ø 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**100 mm**
Longueur table de travail	**900 mm**
Largeur table de travail	**305 mm**
Réglage en hauteur de la table de travail	**120 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance utile (moteur)	**2,2 kW**
Longueur courroie abrasive	**2750 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**16 m/s**
Course d'oscillation	**15 mm**

Longueur de la surface de ponçage	**1010 mm**
Largeur de la surface de ponçage	**190 mm**
Hauteur de ponçage max.	**170 mm**
Pivotement de la ponceuse	**0 – 90 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive 2750 x 150 mm grain 80
- 1 manchon abrasif Ø 38 mm grain 80
- 1 manchon abrasif Ø 50 mm grain 80
- 1 manchon abrasif Ø 75 mm grain 80

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





