EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT LFS 101-3

holzkraft

Pour un nettoyage de l'air très rapide et continu



Puissance absorbée par le moteur	Débit volumique max., niveau bas	Tension d'alimentation
100 W	**595 m³/h**	**230 V**

DESCRIPTION

- Procédé de filtration très efficace : élimine les particules > 5 m et les particules de poussières fines > 1 m
- Conçu pour épurer l'air des ateliers et des salles d'exposition
- Complément idéal d'une installation d'aspiration fixe sans filtre fin
- Dans les grandes zones de production, l'utilisation de plusieurs unités est également recommandée, directement sur la machine ou réparties dans le local
- Réglable sur trois niveaux
- Minuterie pour arrêt automatique
- Utilisation confortable par télécommande
- Pré-filtre facile à retirer et à nettoyer

Exemples de fréquence de renouvellement de l'air par heure selon les locaux :

- Halls de montage : 4 à 8 fois
- Ateliers : 8 à 10 fois
- Laboratoires : 8 à 15 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée par le moteur	**100 W**
Puissance du moteur	**50 W**
Classe du préfiltre	**G4**
Classe du filtre interne	**F6**

Niveau de pression acoustique max.	**64 dB(A)**
Débit volumique max., niveau bas	**595 m³/h**
Débit volumique max., niveau moyen	**680 m³/h**
Débit volumique max., niveau haut	**765 m³/h**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Télécommande
- Poignée de transport
- Quatre œillets pour fixation au plafond
- Quatre crochets de plafond
- Quatre chaînes avec crochets pour suspension au plafond
- Quatre pieds en caoutchouc

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Préfiltre facile à retirer et à nettoyer



Utilisation confortable par télécommande