EXTRACTEURS ATELIER

# HOLZKRAFT LFS 301-3

holzkraft

Pour un nettoyage de l'air très rapide et continu



| Puissance absorbée par le moteur | Débit volumique max., niveau bas | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **300 W** | **945 m³/h** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Procédé de filtration très efficace : élimine les particules > 5 m et les particules de poussières fines > 1 m
- Conçu pour épurer l'air des ateliers et des salles d'exposition
- Complément idéal d'une installation d'aspiration fixe sans filtre fin
- Dans les grandes zones de production, l'utilisation de plusieurs unités est également recommandée, directement sur la machine ou réparties dans le local
- Réglable sur trois niveaux
- Minuterie pour arrêt automatique
- Utilisation confortable par télécommande
- Pré-filtre facile à retirer et à nettoyer

Exemples de fréquence de renouvellement de l'air par heure selon les locaux :

- Halls de montage : 4 à 8 fois
- Ateliers : 8 à 10 fois
- Laboratoires : 8 à 15 fois

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Puissance absorbée par le moteur | **300 W** |
| Puissance du moteur | **150 W** |
| Classe du préfiltre | **G4** |
| Classe du filtre interne | **F6** |

| | |
|---|---|
| Niveau de pression acoustique max. | **69 dB(A)** |
| Débit volumique max., niveau bas | **945 m³/h** |
| Débit volumique max., niveau moyen | **1035 m³/h** |
| Débit volumique max., niveau haut | **1675 m³/h** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Télécommande
- Quatre œillets pour fixation au plafond
- Quatre pieds en caoutchouc


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE





Préfiltre facile à retirer et à nettoyer




Utilisation confortable par télécommande