PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5507234

PLAQUEUSES DE CHANTS

HOLZKRAFT ME 35 T

holzkraft

Pour chants plastiques de 0,4 à 3 mm, chants en bois massif jusqu'à 5 mm et pièces de 8 à 50 mm



Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Équipement haut de gamme pour une productivité élevée avec un faible encombrement !
- Utilisation intuitive avec la commande eye-S et un grand écran tactile de 10" : IHM Maestro Active Edge ; affichage graphique de toutes les unités d'usinage et de leur état de fonctionnement ; simulation graphique des opérations d'usinage ; commande de toutes les unités d'usinage ; régulation de la température du bac à colle ; fonctions d'assistance pour régler la machine selon le programme d'usinage ; diagnostic des défauts pour corriger rapidement les erreurs simples ; statistiques sur les paramètres d'usinage ; connexion USB ; préparation pour la connexion réseau ; préparation à l'Industrie 4.0 avec protocole de transmission de données API REST
- Excellente accessibilité aux unités de travail grâce au grand capot assurant protection et réduction du bruit
- Construction monobloc en acier garantissant une grande stabilité et rigidité de la machine
- Positionnement automatique des unités lors du changement d'épaisseur de panneau
- L'avance du panneau s'effectue par chaîne d'entraînement avec patins en caoutchouc
- Support de pièce extensible
- Réglage du guide d'entrée à l'aide de plaques d'écartement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau rotatif à rouleau pour chant	**730 mm**
Unité de pré-fraisage	**avec deux fraises diamant**
Kit de changement rapide du réservoir de colle	**Oui**
Unité de collage	**Oui**
Unité combinée rognage affleurant / arrondis d'angle	**Oui**

Unité de fraisage d'affleurage à rayon	**Oui**
Unité de grattage de rayon	**Avec affichage numérique de position**
Unité racleur de surface	**Avec dispositif de copie rotatif**
Consommation de courant de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**2 x 0,35 kW**
Diamètre de la fraise de l'unité de fraisage de rayon affleurant HM	**55,3 mm**
Vitesse de la fraise de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**12000 min^{-1}**
Diamètre de l'orifice d'aspiration de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**60 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**2**
Tension d'alimentation	**400 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Outils diamantés pour l'unité d'ébauche

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Gestion optimale de la machine avec Maestro active edge · Commande intuitive via écran tactile de 10 pouces · Affichage graphique de toutes les foncti



Deux fraises diamant