PLAQUEUSES DE CHANTS

# HOLZKRAFT ME 35 TR S

holzkraft

Pour chants plastiques de 0,4 à 3 mm et pièces de 8 à 50 mm



## DESCRIPTION

- Équipement haut de gamme pour une productivité élevée avec un faible encombrement !
- Utilisation intuitive avec la commande eye-S et un grand écran tactile de 10" : IHM Maestro Active Edge ; affichage graphique de toutes les unités d'usinage et de leur état de fonctionnement ; simulation graphique des opérations d'usinage ; commande de toutes les unités d'usinage ; régulation de la température du bac à colle ; fonctions d'assistance pour régler la machine selon le programme d'usinage ; diagnostic des défauts pour corriger rapidement les erreurs simples ; statistiques sur les paramètres d'usinage ; connexion USB ; préparation pour la connexion réseau ; préparation à l'Industrie 4.0 avec protocole de transmission de données API REST
- Excellente accessibilité aux unités de travail grâce au grand capot assurant protection et réduction du bruit
- Construction monobloc en acier garantissant une grande stabilité et rigidité de la machine
- Positionnement automatique des unités lors du changement d'épaisseur de panneau
- Unité de tronçonnage à scie avec arrondi des angles (me 35 tr s) : pour le tronçonnage du chant ainsi que l'arrondi des angles sur les faces supérieure et inférieure ; lors du plaquage de chants en bois massif, le tronçonnage s'effectue à l'aide de la fraise à rayon ; moteur haute fréquence de 12 000 $min^{1}$ ; lame de scie Ø125 mm Z12
- L'avance du panneau s'effectue par chaîne d'entraînement avec patins en caoutchouc
- Support de pièce extractible
- Réglage du guide d'entrée à l'aide de plaques d'écartement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Plateau rotatif à rouleau pour chant | **730 mm** |
| Unité de pulvérisation anti-adhésif | **Oui** |
| Unité de pré-fraisage | **avec deux couteaux coulissants** |
| Dispositif de préchauffage des chants | **avec lampe infrarouge céramique** |
| Kit de changement rapide du réservoir de colle | **Oui** |
| Unité de collage | **Oui** |

| | |
|---|---|
| Unité de copie d'angle | **Oui** |
| Unité de fraisage d'affleurage à rayon | **, désactivable manuellement** |
| Unité de grattage de rayon | **Désactivable manuellement, avec affichage numérique de position** |
| Unité racleur de surface | **Désactivable manuellement, avec dispositif de copie rotatif** |
| Unité de polissage | **Oui** |
| Consommation de courant de l'unité de fraisage de rayon affleurant | **2 x 0,35 kW** |
| Diamètre de la fraise de l'unité de fraisage de rayon affleurant HM | **55,3 mm** |
| Vitesse de la fraise de l'unité de fraisage de rayon affleurant | **12000 $min^{-1}$** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Gestion optimale de la machine avec Maestro active edge · Commande intuitive via écran tactile de 10 pouces · Affichage graphique de toutes les fonctions



Pour un retrait facile des résidus de colle



Deux fraises diamant