PLAQUEUSES DE CHANTS

HOLZKRAFT ME 35 TR S A

holzkraft

Pour chants plastiques de 0,4 à 3 mm et pièces de 8 à 50 mm



DESCRIPTION

- Équipement haut de gamme pour une productivité élevée avec un faible encombrement !
- Utilisation intuitive avec le système de commande eye-S et un écran tactile de 10" : IHM Maestro Active Edge ; affichage graphique de toutes les unités d'usinage et de leur état de fonctionnement ; simulation graphique des opérations d'usinage ; commande de toutes les unités d'usinage ; régulation de la température du bac à colle ; fonctions d'assistance pour régler la machine selon le programme d'usinage ; diagnostic des défauts pour corriger rapidement les défauts simples ; statistiques sur les paramètres d'usinage ; connexion USB ; préparation pour la connexion réseau ; préparation à l'Industrie 4.0 avec protocole de transfert de données API REST
- Excellente accessibilité aux unités de travail grâce au grand capot assurant protection et réduction du bruit
- Construction monobloc en acier garantissant une grande stabilité et rigidité de la machine
- Positionnement automatique des unités lors du changement d'épaisseur de panneau
- Unité de tronçonnage à scie avec arrondi des angles (me 35 tr s) : pour le tronçonnage du chant ainsi que pour l'arrondi des angles sur les faces supérieure et inférieure ; lors du plaquage de chants en bois massif, le tronçonnage s'effectue à l'aide de la fraise à rayon ; moteur haute fréquence de 12 000 min^{1} ; lame de scie Ø125 mm Z12
- Avance du panneau par chaîne d'entraînement avec patins de glissement en caoutchouc
- Support de pièce extensible
- Réglage du guide d'entrée par plaques d'écartement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau rotatif à rouleau pour chant	**730 mm**
Unité de pulvérisation anti-adhésif	**Oui**
Unité de pré-fraisage	**avec deux couteaux coulissants**
Dispositif de préchauffage des chants	**avec lampe infrarouge céramique**
Kit de changement rapide du réservoir de colle	**Oui**
Unité de collage	**Oui**

Unité de copie d'angle	**Oui**
Unité de fraisage d'affleurage à rayon	**, désactivable électropneumatiquement**
Unité de grattage de rayon	**Désactivable électropneumatiquement, avec affichage numérique de position**
Unité racleur de surface	**Désactivable électropneumatiquement, avec dispositif de copie rotatif**
Unité de polissage	**Oui**
Consommation de courant de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**2 x 0,35 kW**
Diamètre de la fraise de l'unité de fraisage de rayon affleurant HM	**55,3 mm**
Vitesse de la fraise de l'unité de fraisage de rayon affleurant	**12000 min^{-1}**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Gestion optimale de la machine avec Maestro active edge · Commande intuitive via écran tactile de 10 pouces · Affichage graphique de toutes les fonctions



Pour un retrait facile des résidus de colle



Deux fraises diamant